

MKJC/ZHJL-058 (2)

(资质认定标志)

210512050297
有效期2027年12月20日

检测报告

报告编号: MK/ZX*-240703014

项目名称: 赤峰市宇拓工贸有限责任公司有组织废气委托检测

2024年3季度

委托单位: 赤峰市宇拓工贸有限责任公司

内蒙古铭科环境检测有限公司

2024年8月16日

检测报告说明

1、委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测。

2、本公司负责采样时，检测结果仅适用于当天所采集的样品；本公司不负责采样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

3、本报告无本公司  章和检测专用章无效。

4、本报告出具的数据涂改或缺页无效。

5、对本报告有异议的，应于领取报告之日起七日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存或超出时效性的样品，本公司不予受理。

6、本报告不得用于广告宣传。

7、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

8、*代表分包项目（1 代表有资质分包，2 代表无资质分包）。

9、当客户提供的信息影响到检测结果时，本公司不承担相关责任。

总 页 数 : 共 5 页 (不含封面)

项 目 编 号 : MK/ZX*-240703014

委 托 单 位 : 赤峰市宇拓工贸有限责任公司

委 托 单 位 联 系 人 : 李继武

委 托 单 位 联 系 人 电 话 : 18747610357

委 托 单 位 地 址 : 赤峰市翁牛特旗梧桐花镇

承 担 单 位 : 内蒙古铭科环境检测有限公司

承 担 单 位 地 址 : 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会
赤峰蒙东云计算产业孵化园 B 区 14 号楼 1-607


电 话 及 传 真 : 0476-8868041(FAX)

总 经 理 : 马旭东

项 目 负 责 人 : 沈新博

参 加 人 员 : 沈新博 赵艳华 李宏图 马志国 李浩然 闫冠伯
钱洪伟 张建磊 刘兴玉 季 伟 刘 伟 陈月茹
高新雨 高 琪 孙香雪 鞠惠敏 王子硕 杨 震
林 浩 赵 璐 季明辉

报 告 编 写 人 : 张建磊 

报 告 审 核 人 : 钱洪伟 

授 权 签 字 人 : 沈新博 

签 发 日 期 : 2024 年 8 月 16 日

赤峰市宇拓工贸有限责任公司有组织废气委托检测 2024 年 3 季度

内蒙古铭科环境检测有限公司受赤峰市宇拓工贸有限责任公司委托，于 2024 年 7 月 5 日、7 月 8 日及 7 月 17 日根据检测方案对其回转窑废气排放口的废气进行了现场采样检测，报告如下：

一、有组织废气

1、检测点位

回转窑废气排放口布设 1 个检测点位，点位信息如下：

表 1 污染源信息表

点位名称	坐标	启用年份	运行负荷(%)	处理方式	烟囱高度(m)
回转窑废气排放口	E119°01'34.59", N42°43'11.32"	2010.10	90	碱法脱硫+布袋除尘	38

2、检测指标

砷及其化合物、镉、²铜、铅、汞及其化合物、²铊、²锌、氮氧化物、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、颗粒物共 13 项。

3、检测时间及频次

表 2 检测时间及频次

采样日期	采样天数	采样频次	交样日期	实验室分析日期
2024 年 7 月 5 日、7 月 8 日、7 月 17 日	共采样 3 天	4	硫化氢：2024 年 7 月 8 日；镉：2024 年 7 月 17 日；其他：2024 年 7 月 9 日	2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 27 日

4、分析方法及仪器

表 3 分析方法及仪器

检测指标	分析方法	检出限(mg/m ³)	检测仪器	仪器编号
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	1.0	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
			DV215CD 奥豪斯天平	MKJC-NY-001
二氧化硫	《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	3	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	3	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法(第四版 增补版)》国家环境保护总局(2003)第五篇 第三章 七(二) 原子荧光分光光度法	3×10 ⁻⁶	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
			AFS-8220 原子荧光光度计	MKJC-NY-008
砷及其化合物	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020	1×10 ⁻⁴	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
			AFS-8220 原子荧光光度计	MKJC-NY-008
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999	0.2	GH-2 智能烟气采样器	MKJC-WY-050
			普析 TU-1810 型紫外可见分光光度计	MKJC-NY-049

检测指标	分析方法	检出限 (mg/m ³)	检测仪器	仪器编号
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)第五篇 第四章 十、(三) 亚甲基蓝分光光度法	0.01	GH-2 智能烟气采样器	MKJC-WY-050
			普析 TU-1810 型紫外可见分光光度计	MKJC-NY-049
氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999	0.9	GH-2 智能烟气采样器	MKJC-WY-050
			普析 TU-1810 型紫外可见分光光度计	MKJC-NY-049
铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014	1.0×10 ⁻²	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
			GGX-830 型原子吸收分光光度计	MKJC-NY-157
镉	《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001	3×10 ⁻⁶	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪	MKJC-WY-044
			GGX-830 型原子吸收分光光度计	MKJC-NY-157
* ² 铜	《空气和废气 颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(含修改单) HJ657-2013	2×10 ⁻⁴	电感耦合等离子体质谱	ZT-lab-266
* ² 锌		9×10 ⁻⁴		
* ² 铈		8×10 ⁻⁶		
备注	“—”代表无内容；* ² 由浙江中通检测科技有限公司分包(资质编号：211121341561)。			

5、执行标准

《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) 表 3 及其 2020 修改单。

6、检测结果及评价

检测结果详见表 4-表 8。

表 4 回转窑废气排放口检测结果表(一) 单位: mg/m³

检测指标	检测结果(2024.07.05)					检出限	标准限值	达标情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
含氧量(%)	10.5	10.4	10.7	10.6	10.6	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070501 01	FQ070501 02	FQ070501 03	FQ070501 04	—	—	—	—
排气流量(Nm ³ /h)	17866	19141	17557	18674	18310	—	—	—
铅实测浓度	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	1.0×10 ⁻²	—	—
铅排放浓度	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	—	0.1	达标
铅排放量(kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070501 05	FQ070501 06	FQ070501 07	FQ070501 08	—	—	—	—
排气流量(Nm ³ /h)	18856	18304	19061	18740	18740	—	—	—
* ² 铜实测浓度	9×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	2×10 ⁻⁴	—	—
* ² 铜排放浓度	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.1×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.2×10 ⁻⁴	—	5	达标
* ² 铜排放量(kg/h)	1.7×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁵	1.8×10 ⁻⁵	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070501 09	FQ070501 10	FQ070501 11	FQ070501 12	—	—	—	—
排气流量(Nm ³ /h)	19226	18506	18348	18003	18521	—	—	—
* ² 锌实测浓度	0.123	0.117	0.111	0.113	0.116	9×10 ⁻⁴	—	—
* ² 锌排放浓度	0.152	0.143	0.140	0.141	0.144	—	5	达标
* ² 锌排放量(kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	—	—	—
备注	“—”代表无内容；* ² 由浙江中通检测科技有限公司分包(资质编号：211121341561)。							

表 5 回转窑废气排放口检测结果表 (二) 单位: mg/m³

检测指标	检测结果 (2024.07.08)					检出限	标准限值	达标情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
含氧量(%)	10.4	10.5	10.8	10.6	10.6	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 17	FQ070801 18	FQ070801 19	FQ070801 20	—	—	—	—
排气流量 (Nm ³ /h)	18455	18618	18482	18624	18545	—	—	—
砷及其化合物实测浓度	1.7×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	1×10 ⁻⁴	—	—
砷及其化合物排放浓度	2.1×10 ⁻³	2.2×10 ⁻³	2.2×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	—	0.5	达标
砷及其化合物排放量 (kg/h)	3.1×10 ⁻⁵	3.4×10 ⁻⁵	3.1×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻⁵	3.2×10 ⁻⁵	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 21	FQ070801 22	FQ070801 23	FQ070801 24	—	—	—	—
排气流量 (Nm ³ /h)	18491	18828	18416	18818	18638	—	—	—
汞及其化合物实测浓度	2.93×10 ⁻⁴	2.59×10 ⁻⁴	2.77×10 ⁻⁴	2.33×10 ⁻⁴	2.66×10 ⁻⁴	3×10 ⁻⁶	—	—
汞及其化合物排放浓度	3.59×10 ⁻⁴	3.21×10 ⁻⁴	3.53×10 ⁻⁴	2.91×10 ⁻⁴	3.31×10 ⁻⁴	—	0.01	达标
汞及其化合物排放量 (kg/h)	5.4×10 ⁻⁶	4.9×10 ⁻⁶	5.1×10 ⁻⁶	4.4×10 ⁻⁶	5.0×10 ⁻⁶	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损, 保存完好, 固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 01	FQ070801 02	FQ070801 03	FQ070801 04	—	—	—	—
排气流量 (Nm ³ /h)	18459	18616	18506	18761	18586	—	—	—
*2 铊实测浓度	1.6×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁶	—	—
*2 铊排放浓度	2.0×10 ⁻⁵	1.9×10 ⁻⁵	1.8×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	1.8×10 ⁻⁵	—	0.05	达标
*2 铊排放量 (kg/h)	3.0×10 ⁻⁷	2.8×10 ⁻⁷	2.6×10 ⁻⁷	2.3×10 ⁻⁷	2.7×10 ⁻⁷	—	—	—
备注	“—”代表无内容; *2 由浙江中通检测科技有限公司分包 (资质编号: 211121341561)。							

表 6 回转窑废气排放口检测结果表 (三) 单位: mg/m³

检测指标	检测结果 (2024.07.08)					检出限	标准限值	达标情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
排气流量 (Nm ³ /h)	18320	18708	18467	18734	18557	—	—	—
含氧量(%)	10.4	10.5	10.8	10.6	10.6	—	—	—
样品描述、状态描述	吸收瓶无破损, 保存完好, 气态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 09	FQ070801 10	FQ070801 11	FQ070801 12	—	—	—	—
氯气实测浓度 (mg/m ³)	0.5	0.7	0.8	0.9	0.7	0.2	—	—
氯气排放浓度 (mg/m ³)	0.6	0.9	1.0	1.1	0.9	—	5	达标
氯气排放量 (kg/h)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	—	—	—
样品描述、状态描述	吸收瓶无破损, 保存完好, 气态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 13	FQ070801 14	FQ070801 15	FQ070801 16	—	—	—	—
氯化氢实测浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	—	—
氯化氢排放浓度	ND	ND	ND	ND	ND	—	10	达标
氯化氢排放量 (kg/h)	—	—	—	—	—	—	—	—
样品描述、状态描述	吸收瓶无破损, 保存完好, 气态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 05	FQ070801 06	FQ070801 07	FQ070801 08	—	—	—	—
硫化氢实测浓度	1.68	1.71	1.94	1.83	1.79	0.01	—	—
硫化氢排放浓度	2.06	2.12	2.47	2.29	2.24	—	10	达标
硫化氢排放量 (kg/h)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	—	—	—
备注	“—”代表无内容; “ND”代表未检出。							

表 7 回转窑废气排放口检测结果表（四） 单位：mg/m³

检测指标	检测结果（2024.07.08）					检出限	标准限值	达标情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
样品描述、状态描述	滤筒无破损，保存完好，固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ070801 25	FQ070801 26	FQ070801 27	FQ070801 28	—	—	—	—
排气流量 (Nm ³ /h)	18320	18708	18467	18734	18557	—	—	—
颗粒物实测浓度	7.6	7.9	7.5	8.1	7.8	—	—	—
颗粒物排放浓度	9.4	9.8	9.5	10.1	9.7	—	30	达标
颗粒物排放量 (kg/h)	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	—	—	—
含氧量(%)	10.4	10.5	10.8	10.6	10.6	—	—	—
二氧化硫实测浓度	79	77	80	76	78	3	—	—
二氧化硫排放浓度	97	95	102	95	97	—	400	达标
二氧化硫排放量 (kg/h)	1.45	1.44	1.48	1.42	1.45	—	—	—
氮氧化物实测浓度	83	86	87	81	84	3	—	—
氮氧化物排放浓度	102	106	111	102	105	—	200	—
氮氧化物排放量 (kg/h)	1.52	1.61	1.61	1.52	1.56	—	—	—
备注	“—”代表无内容。							

表 8 回转窑废气排放口检测结果表（五） 单位：mg/m³

检测指标	检测结果（2024.07.17）					检出限	标准限值	达标情况
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
含氧量(%)	10.3	10.6	10.9	10.6	10.6	—	—	—
样品描述、状态描述	滤筒无破损，保存完好，固态					—	—	—
样品编号 (MK/ZX*-240703014-)	FQ071701 01	FQ071701 02	FQ071701 03	FQ071701 04	—	—	—	—
排气流量 (Nm ³ /h)	17382	17502	17623	17402	17477	—	—	—
镉实测浓度	2.082×10 ⁻³	1.796×10 ⁻³	2.857×10 ⁻³	1.710×10 ⁻³	2.111×10 ⁻³	3×10 ⁻⁶	—	—
镉排放浓度	2.530×10 ⁻³	2.245×10 ⁻³	3.677×10 ⁻³	2.138×10 ⁻³	2.647×10 ⁻³	—	0.5	达标
镉排放量 (kg/h)	3.6×10 ⁻⁵	3.1×10 ⁻⁵	5.0×10 ⁻⁵	3.0×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁵	—	—	—
备注	“—”代表无内容；*由浙江中通检测科技有限公司分包（资质编号：211121341561）。							

检测结果显示，赤峰市宇拓工贸有限责任公司回转窑废气排放口的各检测指标均符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 3 标准的要求。

全文完

内蒙古铭科环境检测有限公司

2024 年 8 月 16 日

附件：

质量控制与质量保证

- 1、整个检测过程严格执行本公司《程序文件》、《质量手册》以及《通用作业指导书》中的有关规定。
- 2、计量器具均经过计量检定、校准并在有效期内。
- 3、参加此次检测的技术人员，均经岗位培训并考试合格。
- 4、严格执行采样技术规范。
- 5、样品的采集、运输、保存、实验室分析的全过程均按照质控要求进行,品分析过程中采取了标准样品分析的质控措施，标准样品分析结果见表 1。

表 1 标准样品分析结果表

名称	质控编号	质控真值	实测值
硫化氢	B24010282	0.506±0.051μg/mL	0.505μg/mL

低浓度颗粒物：采样前，对弯管、密封铝圈和不锈钢托网进行清洗，并于 105℃烘箱内烘烤 1h。冷却后，将滤膜和不锈钢托网用密封铝圈同前弯管封装在一起，放入恒温恒湿设备平衡 24h 后用感量 0.01mg 天平称重；采样后对采样头进行清洗并于 105℃的烘箱中烘烤 1h，取出置于干燥器中冷却至室温后放入恒温恒湿设备内平衡 24h，在恒温恒湿设备内用感量 0.01mg 天平称重。每个样品称量 2 次，每次称量间隔大于 1 小时，2 次称量结果间最大偏差在 0.20mg 以内，以两次称量的平均值作为称量结果，采样前后滤膜重量之差即为采取的颗粒物量。

现场开始采样前对采样器进行漏气检验。采样仪器校准结果见表 2-表 4。

表 2 标准气体参数表

标准气体	浓度	气瓶编号	有效期	生产厂家
二氧化硫	49.8mg/m ³	10802180	2025 年 5 月 12 日	淄博安泽特种气体有限公司
一氧化氮	50.9mg/m ³	HV15017	2025 年 5 月 12 日	淄博安泽特种气体有限公司
O ₂ (%)	10.9%	GL07158	2024 年 7 月 23 日	长春巨洋气体有限责任公司

表 3 仪器校准结果表

仪器名称	校准时间 (2024.07.05)	校准项目	标准气体浓度 (mg/m ³)	仪器示值 (mg/m ³)	相对误差 (%)	允许误差 (%)	校准结果
GH-60E 自动 烟尘烟气测 试仪	采样前	O ₂ (%)	10.9	10.8	-0.9	±5	合格
	采样后	O ₂ (%)	10.9	11.1	1.8	±5	合格

表 4 仪器校准结果表

仪器名称	校准时间 (2024.07.08)	校准项目	标准气体浓度 (mg/m ³)	仪器示值 (mg/m ³)	相对误差 (%)	允许误差 (%)	校准结果
GH-60E 自动 烟尘烟气测 试仪	采样前	SO ₂	49.8	49	-1.6	±5	合格
		NO	50.9	50	-1.8	±5	合格
		O ₂ (%)	10.9	10.8	-0.9	±5	合格
	采样后	SO ₂	49.8	51	2.4	±5	合格
		NO	50.9	51	0.2	±5	合格
		O ₂ (%)	10.9	11.2	2.8	±5	合格

表 5 仪器校准结果表



仪器名称	校准时间 (2024.07.17)	校准项目	标准气体浓度 (mg/m ³)	仪器示值 (mg/m ³)	相对误差 (%)	允许误差 (%)	校准结果
GH-60E 自动 烟尘烟气测 试仪	采样前	O ₂ (%)	10.9	11.0	0.9	±5	合格
	采样后	O ₂ (%)	10.9	11.1	1.8	±5	合格

6、分析方法严格执行内蒙古铭科环境检测有限公司资质认定证书附表。

7、数据处理、文字报告严格执行三级审核制度。

以上质量控制和质量保证措施保证了本次数据的准确性和科学性。

采样照片:



回转窑废气排放口

检测点位图：

